



VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Mit el-hydraulischem Kipp



3017 TB

Innenmaße Ladefläche: 320 x 168 x 35 cm
 Kasten Außenmaß: 325 x 173 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 475 x 186 x 120 cm
 Gesamtgewicht: 3.000 kg
 Nutzlast: 2.120 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Bordwände: Aluminium
 Ladehöhe: 72 cm
 Seiten Kippwinkel: 47°
 Kippwinkel: 45°



3517 TB

Innenmaße Ladefläche: 320 x 168 x 35 cm
 Kasten Außenmaß: 325 x 173 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 475 x 186 x 120 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.600 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Bordwände: Aluminium
 Ladehöhe: 72 cm
 Seiten Kippwinkel: 47°
 Kippwinkel: 45°



3519 TB

Innenmaße Ladefläche: 361 x 185 x 35 cm
 Kasten Außenmaß: 376 x 193 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 514 x 200 x 118 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.480 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Bordwände: Aluminium
 Ladehöhe: 72 cm
 Seiten Kippwinkel: 53°
 Kippwinkel: 42°



3521 TB

Innenmaße Ladefläche: 414 x 210 x 35 cm
 Kasten Außenmaß: 419 x 215 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 560 x 225 x 118 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.344 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Bordwände: Aluminium
 Ladehöhe: 71 cm
 Seiten Kippwinkel: 53°
 Kippwinkel: 44°

3017 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	90373M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90860M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89999M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90790M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90791M
Netzgitter - 60 cm	90370NM
Netzgitter - 100 cm	90550NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89999M
Frontgestell - 70 cm	41612M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30252LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3517 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	90373M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90860M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89999M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90790M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90791M
Netzgitter - 60 cm	90370NM
Netzgitter - 100 cm	90550NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89999M
Frontgestell - 70 cm	41612M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80027ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	30252LM
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	91051M
LED Leuchtensatz	90056T
Radstoßdämpfer (alle Räder)	90050
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3519 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 320x190 cm	90328M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90859M
Flachplane für Bordwanderhöhung	90376NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90792M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90793M
Netzgitter - 60 cm	90329NM
Netzgitter - 100 cm	90536NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	90376NM
Frontgestell - 70 cm	41613M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30253LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3521 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 420x210 cm	89998M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90858M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89995NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90794M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90795M
Netzgitter - 60 cm	90681NM
Netzgitter - 100 cm	90682NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89995NM
Frontgestell - 70 cm	41649M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30291LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3-Seiten-Kipper - Durchdachte und robuste Anhänger-Serie



Ein Anhänger aus der robusten MAXI-LOAD-Serie

Der 3-Seiten-Kipper ist sehr durchdacht, stark und robust.

Die sehr kräftige Federung ist dank den durchgehenden Achsen mit Parabelfedern, sowie den großen Bremsstrommeln mit Kompaktlagern ein Spitzenprodukt. Ausserdem ist die Ladehöhe so niedrig, daß das Laden von Maschinen, etc. auf dem Kipper sehr einfach gemacht wird.

Die 3-Seiten-Kipper-Serie ist in ihrer sehr robusten Konstruktion mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen versehen.

Der Träger, die Zugdeichsel sowie der Brückenboden sind feuerverzinkt.

Viel Zubehör

Alle Modelle sind mit robusten Verzurrösen, eingebauten Bohlenschichten sowie einem hohen Kippwinkel ausgerüstet. Eine el-hydraulische Pumpe, manuelle Notpumpe, eingebaute Batterie und das Ladegerät sind Standardausstattungen bei diesen Modellen. Die Auflaufeinrichtung ist mit einer eingebauten hinteren Verriegelung ausgestattet und das leistungsstarke Stützrad sorgt für sicheres und stabiles Rangieren.

Das Kippen der Ladefläche erfolgt durch Betätigung der Kabel-Fernbedienung. Eine drahtlose Fernbedienung und eine Steuerung durch Smartphone kann zugekauft werden.



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit Standardausstattung und Zubehör auf den nächsten Seiten.



3321 TB 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	414 x 210 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	419 x 215 x 35 cm
Gesamtabmessung:	560 x 225 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.263 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	71 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	44°

3321 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 420x210 cm	89998M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90858M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89995NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90794M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90795M
Netzgitter - 60 cm	90681NM
Netzgitter - 100 cm	90682NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89995NM
Frontgestell - 70 cm	41649M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50233
Radwechsel 14"	50234
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30291LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91055M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abb. Modell 3321 TB]

3-Seiten-Kipper



VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Standardausstattung und Zubehör

STANDARD AUSSTATTUNG



Starke Kante zum Halten und Sichern von Rampen beim Auf- und Abfahren von Geräten.

Rampen sind zusätzliches Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



El-hydraulischer Kipp. Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät.



Notpumpe und Stützrad mit Rippen. Kugelpkupplung mit Schloß bei 3500 kg Modellen.



4-Stufen-Stempel sorgt für einen hohen Kippwinkel, sodass Kies, etc. leicht herunterrutschen kann.



Parabelfedern geben eine perfekte Abfederung. 13" Kompakträder geben eine niedrige Ladehöhe.



Feuerverzinkter Stahlboden, gefaltet und mit Verzurrösen. Abnehmbare Bordwände.



Abschließbarer Bohlschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrampen können zugekauft werden - siehe unter dem Anhängermodell.



Doppelte Hängebeschläge an der Rückwärtsklappe. Perfekt für das Abkippen von Kies, etc.



Durchdach robust. Vollverschweißt und verzinktes Fahrgestell sowie verzinkte Deichsel.

Standardausstattung und Zubehör für einen 3-Seiten-Kipper



Alle Modelle werden mit einer Reihe von Standardausstattungen geliefert, um einen sicheren und komfortablen Gebrauch zu gewährleisten - jeden Tag...!

Die elektr.-hydraulische Kippvorrichtung lässt sich einfach durch Hilfe der Kabel-Fernbedienung bedienen. Wenn die Batterie nicht aufgeladen ist, kann auch die manuelle Notpumpe die Ladung kippen.

Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und ein Konverterkabel für einen Anschluss an 230 V, gewährleisten eine einfache und mühelose Aufladung, sodass der Anhänger immer einsatzbereit ist. Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel für den Hauptabschalter abgeschaltet werden. Ein robustes Stützrad mit Rippen, innenliegende Zurrösen, feuerverzinkter Stahlboden, doppelte Rückwand-Hängebeschläge und ein Bohlschacht unter der Ladefläche geben als Standardausstattung Freude für den täglichen Gebrauch. Die gesamte Serie wird auch mit 13" Geländerädern und 14" Hochprofilrädern angeboten.

Extra Zubehör, welches den Anhänger vielseitig verwendbar macht:

- Kräftiges Netzgitter 60 cm und 100 cm, perfekt für den Transport von Holz und Laub
- Extra Aluminiumbordwände als Aufsätze für erhöhtes Ladevolumen, klappbar und abnehmbar
- Flachplane für Bordwände oder Netzgitter
- Auffahrrampen für die Ladung von Fahrzeugen etc.
- Kräftige Klappkurbelstützen unter der Ladefläche montiert für extra Stabilität
- Drahtlose Fernbedienung (nicht kombinierbar mit einer App-Lösung)

[Abb. Modell 3519 TB]

ZUBEHÖR



Drahtlose Bedienung des Kipp erfolgt über herkömmliche drahtlose Fernbedienung oder Smartphone (Icarus-App).

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.

ZUBEHÖR

FLACHPLANE



Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.

STÜTZBEIN



Kräftiges Modell, montiert unter der Ladefläche.

AUFAHRRAMPEN



Aus Aluminium, u.a. mit Zapfen, der gegen das Abrutschen der Rampen während des Einsatzes schützt.

FRONTGESTELL



Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.

NETZGITTER



Robuste, feuerverzinkte Qualität. In 2 Höhen erhältlich: 60 cm und 100 cm.

SEITENAUFBAU



Verzinkter Seitenaufbau in Stahl, oberes Scharnier. Erhöht das Raumvolumen des Anhängers.

WERKZEUGKASTEN



Mit eingebautem Schloß. Für Aufbewahrung von Spanngurten, Werkzeug, etc.

BORDWANDERHÖHUNG



Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar.