

[ Abb. Modell 3525 P4 ]

Die Anhänger werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.

**VARIANT** 

# Durch und durch stark

Hohes Gesamtgewicht - hohe Nutzlast





#### 3525 P4

415 x 245 x 35 cm Innenmaße Ladefläche: Kasten Außenmaß: 420 x 250 x 35 cm 560 x 250 x 95 cm Gesamtabmessung: Gesamtgewicht: 3.500 kg 2.775 kg Nutzlast: Radgrösse: 13" Kompakt 2 Achsen, mit Bremse Achsen: Aluminium Bordwände: Ladehöhe: 60 cm

3525 P4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90114NM
Hochplane - 175 cm	90659M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



## 3525 P5

Innenmaße Ladefläche: 515 x 245 x 35 cm 520 x 250 x 35 cm Kasten Außenmaß: Gesamtabmessung: 661 x 250 x 95 cm Gesamtgewicht: 3.500 kg 2.680 kg Nutzlast: Radgrösse: 13" Kompakt 2 Achsen, mit Bremse Achsen: Bordwände: Aluminium 60 cm Ladehöhe:

3525 P5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90115NM
Hochplane - 175 cm	90660M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



## 3525 P6

615 x 245 x 35 cm Innenmaße Ladefläche: 620 x 250 x 35 cm Kasten Außenmaß: Gesamtabmessung: 759 x 250 x 95 cm 3.500 ka Gesamtnewicht: Nutzlast: 2.625 kg 13" Kompakt Radgrösse: Achsen: 2 Achsen, mit Bremse Bordwände: Aluminium Ladehöhe: 60 cm

3525 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90116NM
Hochplane - 175 cm	90661M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90346M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

#### 3325 P5

## 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 515 x 245 x 35 cm Kasten Außenmaß: 520 x 250 x 35 cm 655 x 250 x 93 cm Gesamtabmessung: 3.500 kg Gesamtgewicht: 2.570 kg Nutzlast: 10" Kompakt Radgrösse: Achsen: 3 Achsen, mit Bremse Aluminium Bordwände: Ladehöhe: 57 cm

3325 P5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90115NM
Hochplane - 175 cm	90660M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugskasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13"K	50180
Radwechsel 14"	50178
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

## Größte und stärkste Anhänger-Serie - Breite 250 cm

Die Pro-Line-Anhänger in der Breite von 250 cm sind für den Transport von Gütern und Maschinen gedacht, die viel Platz beanspruchen. Eine Ladefläche von 420 cm bis 620 cm und das Gesamtgewicht von 2.700 kg bis 3.500 kg, bietet sehr gute Möglichkeiten für den Trasport von goßen Gütern und Maschinen.

In den Kastenlängen von 520 cm und 620 cm werden die Modelle auch mit 3 Achsen angeboten. Dadurch sichern Sie sich eine zusätzliche Robustheit und Stabilität.

Alle 250 cm breiten Modelle werden mit verschließbarem Bohlenschacht unter der Ladefläche geliefert, praktisch und diebstahlsicher. Für diese Serie erhalten Sie folgendes Zubehör: Auffahrrampen, Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane. Die Anhänger werden auch ab Werk mit anderen Radgrößen angeboten.



Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eck- u. Mittelpfosten, ermöglichen eine einfache Beladung.



**Innenliegende Zurrösen**, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.



Abschliessbarer Bohlenschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrrampen können zugekauft werden, siehe unter dem Anhängerrmodell.



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.



## 3325 P6

#### **3 ACHSEN**

615 x 245 x 35 cm 620 x 250 x 35 cm Kasten Außenmaß: 756 x 250 x 93 cm Gesamtabmessung: Gesamtgewicht: 3.500 kg 2.460 kg Nutzlast: Radgrösse 10" Kompakt 3 Achsen, mit Bremse Achsen: Bordwände: Aluminium Ladehöhe: 57 cm

3325 P6 Bordwanderhöhung - 35 cm 90116NM Hochplane - 175 cm 90661M Frontgestell - 70 cm 41616M Aluminium-Riffelblechboden 90346M 90813MP Werkzeugskasten, unten mont Stiitzheine, 2 Stiick 90170M Radwechsel 13"K 50180 Radwechsel 14" 50178 Ersatzrad m/Halterung 10"K 80024MI Ersatzrad m/Halterung 13"K 80028M1 Ersatzrad m/Halterung 14" 80031ML LED Leuchtensatz 30248LM Radstoßdämnfer (alle Räder) 91045M Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K 90231T Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K 90231T Auffahrrampen 4t/250 cm v/14"

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

90042

Anhängerschloss, kräftig XL



Robuster Werkzeugskasten mit eingebautem Schloss. Für Montage unter der Ladefläche,  $55 \times 25 \times 30$  cm (L x B x H).



Die kräftige Klappkurbelstütze, sorgt für sicheres und stabiles be- und entladen. 2 Stück als Set, inkl. Handkurbel.



Kräftige Qualität, geschweißtes Gestell und querlaufende Aussteifung. Innenhöhe 210 cm wenn montiert.



Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Alle Bordwände sind mit Scharnieren und sind klapp- und abnehmbar. Feine und reinigungsfreundliche Innenseite, Höhe 35 cm.

VARIANT.DE SEITE 11