

Bootsanhänger Superrollen 1.350 – 3.500 kg

Robustes Stützrad ist Standard auf allen Modellen.

Voll verschweißten und feuerverzinkten Fahrgestell, wobei die Zugholmen in einem V-Form gebogen ist. Die einzigartige Konstruktion ergibt eine niedrige Ladehöhe sowie stabile und sichere Fahreigenschaften.

Rostfreien Bremskabeln.

Einstellbare Kiel- und Seitenrollen in extra starke Qualität. Die Superrollen können so eingestellt werden, dass sie genau an dem Boot passt.

Kräftige Bugstütze und einstellbarer Seilwindenstand, fördert eine gute Unterstützung des Boots. Die robuste Winde mit Gurt, vereinfacht das auf- und abslippen.

Robuste Achsen mit wasserdichten Radlager.

Leuchenträger lässt sich einfach ab und aufmontieren.


Totallänge auf der Anhänger ist v. der Kugelkupplung bis Leuchenträger, in äußerste Position, gemessen. Die Leuchenträger kann bis zu 90 cm nach innen justiert werden.

[Abgeb. Modell 3502 BB]

VARIANT

Bootsanhänger mit Superrollen

In 6 verschiedene Größen



1351 BB

Gesamtmaße:	661 x 200 x 144 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	968 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	4
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	19 Fuß / 594 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	425-489 cm
Spurweite:	176 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



1800 BB

Gesamtmaße:	729 x 200 x 145 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.338 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	22 Fuß / 688 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	461-547 cm
Spurweite:	178 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.



1801 BB

Gesamtmaße:	828 x 200 x 145 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.313 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	23 Fuß / 719 cm
Kugelkupplung bis 1. Achse:	536-614 cm
Spurweite:	178 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

Bootsanhänger mit Superrollen

Robuste Bootsanhänger mit einer Menge Zubehör

Variant-Bootsanhänger mit Superrollen sind Spitzenklasse, bei den Benutzerfreundlichkeit und Zubehör Hand in Hand gehen.

Die Qualität ist erster Klasse, indem das Fahrgestell bei allen Modellen voll verschweißt und feuerverzinkt sind. Alle Anhänger haben wasserdichten Radlager und rostfreien Bremskabeln. Die Achsen sind von den führenden Herstellern Europas und den Kotflügeln sind in schlagfestem Kunststoff.


Die einstellbare Kiel- und Seitenrollen ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen des Boots. Bei der Abladung des Boots, kann der einstellbare Leuchenträger einfach abmontiert werden. Einstellbare Bugstütze ermöglicht eine optimale Anpassung, dazu gehört eine robuste Winde mit Gurt.

Die gebremsten Modelle haben alle ein Stützrad für einfaches Rangieren des Anhängers.

Große Auswahl von Universalausstattung und Zubehör für die Superrollen-Serie finden Sie auf Seite 10 – 11.



[Abgeb. Modell 1351 BB]



**Große Auswahl
von Zubehör und
Standardausrüstung**
für die Bootsanhänger finden
Sie auf Seite 10 und 11.



2001 BB

Gesamtmaße:	822 x 216 x 143 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.460 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	24 Fuß / 751 cm
Kugelhkupplung bis 1. Achse:	447-530 cm
Spurweite:	197 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.	



2701 BB

Gesamtmaße:	824 x 216 x 145 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	2.100 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	24
Bootsgröße, max.:	24 Fuß / 751 cm
Kugelhkupplung bis 1. Achse:	447-530 cm
Spurweite:	197 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.	



3502 BB

Gesamtmaße:	927 x 220 x 150 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.740 kg
Radgröße:	14"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Kielrollen:	6
Seitenrollen:	36
Bootsgröße, max.:	26 Fuß / 813 cm
Kugelhkupplung bis 1. Achse:	591 cm
Spurweite:	200 cm
Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.	

STOSSDÄMPFER

Wird auf den gebremsten Modelle Radstoßdämpfer montiert, können die Anhänger auch für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden.

